

## Дефлокулянт

### Описание

Дефлокулянт Desco CF - это таниновый продукт применяемый для контроля реологии в растворах на водной основе. Быстрорастворим при широком спектре температур и эффективен при низких концентрациях и без необходимости дополнительных обработок каустиком.

### Применение/функции

- Дефлокулянт, снижает ДНС при низких концентрациях
- Работает при высоких температурах (> 120°)
- Связывает свободный кислород
- Снижает негативное влияние цементного загрязнения

### Преимущества

- В 4 - 8 раз эффективнее лигносульфонатов
- Растворим в соленасыщенных растворах, при высокой жесткости и любом pH. При pH 8.5 и выше дополнительная обработка каустиком не требуется
- Доказана эффективность при 204°С
- Не содержит хрома

### Типичные свойства

- Внешний вид Красно-коричневый порошок
- Плотность 1,5 – 1,7 г.см3

### Рекомендуемые обработки

Назначение обработки	Концентрации
Система Desco с низким pH	3 - 11 кг/м3, в зависимости от МВТ и плотности
Пеногаситель в соляных растворах	0.3 - 0.8 кг/м3
Растворы со средним содержанием твердой фазы	0.3 - 2 кг/м3
Скважины НРНТ, соленасыщенные, ингибированные, загрязненные растворы	0.7 - 9 кг/м3
Перевод бурового раствора в пакерный	2 - 9 кг/м3

### Упаковка

Desco CF поставляется в мешках по 11,3 кг