

Nut plug

Добавка для борьбы с потерей циркуляции

Описание

Nut plug, молотая скорлупа грецких орехов, применяется для борьбы с потерей циркуляции. Существуют три сорта Nut plug: мелкозернистый, среднезернистый и крупнозернистый. Все три сорта могут использоваться в качестве наполнителя для обработки интервала поглощения и в цементном растворе для тампонажного цементирования с высокой водоотдачей. Мелкозернистый Nut plug может также быть использован в буровом растворе для предотвращения потери циркуляции.

Области применения / назначение

- Прекращение или снижение потери циркуляции бурового раствора.
- Удаление вязкопластичных глин с элементов компоновки низа буровой колонны.

Преимущества

- Высокая прочность.
- Совместимость с другими добавками для борьбы с потерей циркуляции.
- Размер может варьироваться в зависимости от типа потери циркуляции.

Типичные свойства

• Внешний вид	Крупнозернистый гранулированный материал
• Анализ на сухом сите	<i>примерный % прохождения</i>
Мелкозернистый	30 для сита 85 60 для сита 28
Среднезернистый	30 для сита 28 60 для сита 10
Крупнозернистый	10 для сита 52 40 для сита 18

Рекомендуемая обработка

Добавлять 28,5-114,1 кг/м³.

Упаковка

Nut plug всех сортов упаковывается в мешки по 25 кг.