THINNER CF

Понизитель вязкости

Описание

THINNER CF не содержащий хрома ферролигносульфонат, служит для контроля реологических свойств и водоотдачи буровых растворов на водной основе. Отсутствие хрома делает THINNER CF идеальным материалом для использования в тех случаях, когда присутствие хрома в буровом растворе противоречит требованиям по охране окружающей среды.

Области применения / назначение

- Снижение реологических свойств всех видов буровых растворов.
- Эффективный контроль водоотдачи буровых растворов на водной основе при температуре до 350°F (177°C).

Преимущества

- Отсутствие хрома, низкая токсичность понизителя вязкости, возможность применения в районах с уязвимой природной средой
- Устойчивость к воздействию шлама, солей, цемента и ангидридов.
- Устойчивость при температурах до 350°F (177°C).
- Эффективность применения при малых значениях pH (8,0-9,5).

Типичные свойства

Внешний вид	Темный порошок
pH (5% водный раствор)	3,5

Рекомендуемая обработка

Добавлять THINNER CF концентрацией 5,7-17,1 кг/м^3.

Упаковка

THINNER CF упаковывается в мешки по 22,7 и 25 кг.

ТОО “Asia Petro Service” Телефон 8 (7292) 33 32 11. Все права защищены.