

Стабилизатор глинистых сланцев

Описание	Модифицированный асфальтен, представляет модифицированный гидрокарбон, применяется в качестве ингибитора набухания глинистых сланцев в буровых раствора на водной основе, уменьшает крутящий момент, уменьшает водоотдачу при высоких температурах.	
Области применения / назначение	<ul style="list-style-type: none">• Стабилизирует глинистые сланцы• Уменьшает водоотдачу при высоких температурах	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Ингибирует распускание выбуренного шлама в буровом растворе.• Улучшает температурную стабильность до 205 С.• Предоставляет смазывающую способность• Не ухудшает реологические свойства буровых растворов и свойства, направленные на контроль водоотдачи раствора• Не закупоривает буровое оборудование• Не токсичен.	
Типичные свойства	<ul style="list-style-type: none">• Внешний вид, стандартный• Внешний вид, крупнозернистый• Удельный вес, г/см³• pH (1% водный раствор)	<ul style="list-style-type: none">• Порошок черного цвета• Гранулированный материал• 0,98• 9-9,5
Рекомендуемая обработка	Добавляется в количестве 5,7 – 17 кг/м ³ .	
Упаковка	Модифицированный асфальтен поставляется в мешках по 25 кг.	